




## Technische Details

### Abmessungen

Aussendurchmesser	225 mm
Deckenausschnitt	205 mm
Einbautiefe	170 mm



# Celine 150 EM

Hocheffiziente schwenkbare Einbauleuchte mit High-End-Reflektor

### Ausführung

- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- Leuchtgehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Blending aus Aluminium-Druckguss mit Bajonettverschluss
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet
- **Reflektor mit besonders hohem Wirkungsgrad** aus Aluminium
- **Schutzglas mit besonders hohem Transmissionsgrad**, doppelseitig gehärtet, in Blending integriert
- Fixierung der Schwenkposition
- Schwenkbereich: 60°
- Drehbereich: 355°
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
- Steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit

### Betriebsgerät (nicht im Lieferumfang enthalten)

- separate elektronische Versorgungseinheit von Philips

### Artikelbezeichnung

Leuchtmittel	Leistung	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Farbe
CDM-T ELITE G12	35/70 W	Narrow Flood	AA22420	.00 weiss
	35/70 W	Flood	AA22421	

### Optional


- andere RAL-Farben auf Anfrage

### Hinweis


- Empfohlenes Leuchtmittel CDM-T ELITE von Philips
- Empfohlenes Betriebsgerät HID-AV C 35/C bzw. HID-AV C 70/C von Philips
- Empfohlenes Kabelsystem GST18/3 von Wieland für die Primärseite:  
Buchse, Verteilerblock, Verbindungsleitung(en).

### Lichtverteilung

symmetrisch



Kegeldiagramm | NFL 24,0°



Kegeldiagramm | FL 34,0°